Техническа спецификация за архитекти

ФЕВРУАРИ 2026

Сканирайте за пълния сертификат на BBA

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА

Повърхностен слой: микс VUBA Resin Bound. Двукомпонентна UV устойчива алифатна смола с декоративни агрегати, изсушени в пещ. Обичайна дебелина: 15-24 мм.

Основа: VubaMac, порест асфалт или водопропусклив бетон. Подбира се според предвиденото натоварване и приложение.

Подоснова: свободно дрениращ зърнест материал (MOT Type 3 или аналогичен). Минимална дебелина 150 мм или според почвените условия.

Ограничители: бетонни, метални или каменни бордюри за предотвратяване на странично преместване.

Дъждовни води: водопропускливата система позволява инфилтрация през настилката и подосновата.

Основна информация

Раздел	Q23 - Чакъл и твърди ландшафтни настилки
Клауза	225 - Настилки от агрегати, свързани със смола
Система	Настилка VUBA Resin Bound
Производител	Vuba Building Products Ltd
Представител	VUBA Bulgaria OOD
Контакти	0888 78 88 65 vubabulgaria@gmail.com
Уебсайт	vubabulgaria.com
Описание	Сертифицирана от BBA система с агрегати и смола, съответстваща на SuDS, за пешеходно и автомобилно движение.

Полагане

Изпълнител	Полагането се извършва от одобрени от VUBA изпълнители.
Подготовка	Уплътнена, дрениращa и равна подоснова. При необходимост грундирайте бетона. Монтирайте ограничителите.
Условия	Температура на въздуха и основата +5°C и повишаваща се. Не полагайте при дъжд или върху влажни повърхности.
Полагане	Смесете смолата и агрегатите според указанията на производителя. Нанесете равномерно до зададената дебелина със стоманена маламашка.
Втвърдяване	Пешеходно движение: 4-6 ч при 20°C; автомобили: 24 ч при 20°C. Защитете настилката по време на втвърдяването.

Експлоатационни характеристики и съответствие

Стандарти	NHBC, глава 10.1 - Подходи, алеи и озеленяване; DEFRA / CIRIA, ръководство SuDS C753.
Водопропускливост	Водопропусклива система съгласно принципите на SuDS (DEFRA / CIRIA C753).
Противоплъзгане	≥ 63 PTV (сухо) / ≥ 55 PTV (мокро), BS 7976-2. Стойностите варират според микса.
UV устойчивост	UV устойчива смола (алифатен полиуретан).
Гаранция	25 години (при приложимите условия).

БЕЛЕЖКИ И СЪОТВЕТСТВИЕ

Съответствие: изпълнява изискванията на NHBC, глава 10.1, и ръководството SuDS C753.

Приложения: пешеходни алеи, ландшафтни проекти, велоалеи, подходи към жилища и търговски обекти.

Сертификация: системата VUBA Resin Bound е UV устойчива, съответства на SuDS и е сертифицирана от BBA за експлоатационни характеристики и дълготрайност.

ПОДДРЪЖКА

Почистване: редовно метене и измиване с ниско налягане и мек препарат. Избягвайте агресивни химикали и соли за размразяване.

Проверки: периодично проверявайте водопропускливостта. Отстранявайте своевременно повредите със съвместими материали VUBA.



VUBA Bulgaria OOD
0888 78 88 65
vubabulgaria@gmail.com
vubabulgaria.com