Настилки Resin Bound

Ръководство за поддръжка и почистване

Грижи непосредствено след полагане

Време за втвърдяване

Не ходете върху новата настилка Resin Bound в продължение на 24 - 48 часа и не допускайте автомобилно движение 48 - 72 часа след полагането. Тези срокове зависят от температурата. Винаги спазвайте препоръките на инсталатора за точните срокове.

Без течове и капки

Не ходете върху новата настилка Resin Bound в продължение на 24 - 48 часа и не допускайте автомобилно движение 48 - 72 часа след полагането. Тези срокове зависят от температурата. Винаги спазвайте препоръките на инсталатора за точните срокове.

Отпечатъци от стъпки

Не допускайте хора или животни да преминават върху настилката Resin Bound. Отпечатъците не могат да бъдат премахнати! Могат да се използват устройства за отблъскване на животни. Препоръчваме да оградите периметъра с лента или прегради.

5 НАЙ-ВАЖНИ НЕЩА, КОИТО ДА ЗАПОМНИТЕ:

Въртене на място/тесни завои

Не ходете върху новата настилка Resin Bound в продължение на 24 - 48 часа и не допускайте автомобилно движение 48 - 72 часа след полагането. Тези срокове зависят от температурата. Винаги спазвайте препоръките на инсталатора за точните срокове.

Ударни и точкови натоварвания

Внимавайте да не изпускате тежко оборудване върху настилката, включително при поставяне на строителни контейнери. Те могат да оставят ръждиви петна, които да не се почистят. Автомобилните крикове могат да вдлъбнат настилката Resin Bound и трябва да се поставят върху дървена дъска за разпределяне на товара.

Химикали и петна

Избягвайте контакт на настилката с бензин, разтворители и други подобни вещества. При разлив незабавно разредете и почистете. Разтворителите и някои химикали разрушават свързващата смола и с времето могат да доведат до разхлабване на камъчетата.

Извличане на вещества/промяна на цвета

Както при всички настилки, цветът на Resin Bound може да се промени, ако дълго време е покрит с предмет в плътен контакт с повърхността. Причините са извличане на вещества и липса на въздух и слънчева светлина. Примери са саксии с плоско дъно и кутии за съхранение. Използвайте повдигнати саксии и не оставяйте кутии и подобни предмети върху настилката.

Освежаване на настилката

Добър начин да удължите живота на настилката е да я запечатате след основно почистване. Може да се използва разреден запечатващ препарат на основата на UV устойчива полиуретанова смола. За повече информация се свържете с инсталатора. Подходящ момент за тази обработка е 2 - 4 години след полагането на настилката.

vubabulgaria.com | 0888 78 88 65
vubabulgaria@gmail.com

Съвети за почистване

Редовно почистване

Добра практика е да почиствате редовно настилката Resin Bound. При по-светлите цветове редовното почистване е още по-важно.

Настилките Resin Bound могат да се почистват с водоструйка. Дръжте струйника под ъгъл 90° и на разстояние поне 300 мм от повърхността. Почистването от твърде близо може да размести камъчетата.

Масла, мръсотия и отпадъци

Маслата лесно проникват в твърдите настилки, особено смазочните и горивните масла. Не би трябвало да остане петно, ако разливът се отстрани бързо с абсорбиращ материал. Ако петното остане, използвайте емулгиращ обезмаслител.

Избягвайте продължителен контакт с разтворители. Ако не можете да отстраните петното, потърсете съвет от VUBA.

Плевели, мъх и лишеи

Под основата трябва да има водопропусклива мембрана, която да спира растежа на плевели отдолу. Без мембрана плевелите могат да прораснат през Resin Bound и самата настилка няма да предотврати това. Плевели могат да се появят и върху повърхността, но лесно се отстраняват с водоструйка.

Мъх, лишеи и водорасли могат да се развиват върху твърди настилки в силно засенчени места или под дървета. При поява обработете участъка с подходящ препарат съгласно указанията на производителя.

Плодове, горски плодове и листа

Плодовете и листата могат да оцветят всякакъв вид настилки. Отстранявайте ги своевременно от настилката, преди да започнат да отделят оцветяващи вещества върху Resin Bound.

За замърсени участъци се препоръчва смес от течен натриев хипохлорит (NaClO), предлаган от доставчици на препарати за басейни, и неокисляващ шампоан (например бебешки шампоан).

Разредете 1,5 литра натриев хипохлорит с 4,5 литра вода и добавете 100 мл бебешки шампоан. По възможност нанесете сместа с помпена пръскачка върху целия участък, а не само върху отделни петна.

Предварително намокрете целия участък с чиста вода и напръскайте повърхността с почистващия разтвор. Изтъркайте леко с четка с твърд косъм. След 15 минути измийте с чиста вода, като не допускате оттичащият се разтвор да попадне върху растителността.

Ръжда и следи от гуми

Ръждата може да има два източника. Обикновено петната идват от барбекюта, метални кошници за цветя и други метални градински предмети. Внимавайте те да не отделят ръжда върху настилката.

Естествените агрегати в Resin Bound могат да съдържат пирит, който при излагане на дъжд, роса и др. да започне да ръждясва. Макар и много рядко, това може да се случи естествено при настилки Resin Bound.

И двата вида ръждиви петна могат да се почистят с некиселинен препарат за премахване на ръжда. За повече информация следвайте указанията на производителя.

Следите от гуми обикновено се отстраняват с парочистачка или чрез изтъркване с почистващ препарат и гореща вода.

VUBA Bulgaria OOD

0888 78 88 65
vubabulgaria@gmail.com
vubabulgaria.com